

Lithofin MN Refresh voor (kwarts-)composiet

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor (kwarts-)composiet en andere soorten kunststeen. Speciaal verzorgingsproduct met water- en oliewerende werkzame stoffen op waterbasis, voor het opruimen van beschermstoffen die van fabriekswege zijn aangebracht. De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelingsvrij.

Eigenschappen

Lithofin MN Refresh kan eenvoudig verwerkt worden op alle composiet materialen zonder hun typische uiterlijk te veranderen.

Werkingswijze: Door de werkzame stoffen wordt het oppervlak afwerend, zodat het binnendringen van water, olie en vet in het oppervlak sterk vertraagd plaatsvindt en vlekken vermeden worden. De verzorging van het oppervlak wordt daardoor wezenlijk makkelijker.

Technische gegevens

Dichtheid: ca. 0,95 g/cm³

pH-waarde: ca. 7

Flampunt: ca. <21 °C (c.C.)

Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos

Geur: atypisch

Oplosbaarheid in water: volkomen

Toepassingsgebied

Voor de regelmatige nabehandeling van composiet met fabrieksbehandeling en voor andere soorten kunststeen. Zorgt voor een gelijkmatig uitzicht van keukenbladen, tafelbladen, baliebladen en in badkamers.

Aanwijzing: De zuurgevoeligheid van oppervlakken blijft bestaan. Bij veelvuldig gebruik is het mogelijk dat de kleur lichtjes donkerder wordt.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog en vrij van olie, vet en dergelijke zijn. Een reiniging vooraf met Lithofin MN Vuiloplosser wordt aanbevolen.

Verwerkingstemperatuur (oppervlak): 10-25 °C. Niet aanbrengen op verwarmde oppervlakken.

Lithofin MN Refresh op het eerste segment van het goed gedroogde oppervlak in kleine hoeveelheid aanbrengen. Meteen met een schone, droge doek wrijven, totdat het droog is of er geen strepen meer zichtbaar zijn.

Daarna het volgende segment bewerken.

Let op: Glas, kunststoffen, gepolijste, gelakte en andere gevoelige vlakken tegen spetters beschermen.

Gereedschap met water reinigen.

Rendement: tot 40 m²/liter

Droogtijd: na enkele minuten droog.

De oppervlakken kunnen meteen na de behandeling weer gebruikt worden.

Opslag

Gesloten, koel, vorstvrij. Kan tot 3 jaar opgeslagen worden

Houdbaarheid, nabehandeling

De houdbaarheid hangt in principe af van de gebruikte verzorgingsmiddelen. Sterk ontvettende en laagvormende producten zijn niet geschikt.

De Lithofin verzorgingsset voor composiet gaat vergezeld van een precieze handleiding voor het juiste onderhoud en het behoud van het maximaal beschermende effect.

Advies: Vlekvormende stoffen altijd meteen verwijderen, ook van geïmpregneerde vlakken.

Milieubescherming

Bevat geen organische oplosmiddelen. WGK 1 volgens VwVwS d.d. 17.5.99

Opruiming: Afvalseutel AVV 070104. Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen (zie aanwijzing op het etiket).

Veiligheid

Bestanddelen zijn na het drogen niet gevaarlijk voor de gezondheid.

Ingrediënten: Polymeren, hulpstoffen, water.

Verordening gevaarlijke stoffen: Beschrijving volgens EG-richtlijn 1999/45/EG: Symbool F, Licht ontvlambaar.

Licht ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

ADR2003: aanduidingen voor transport

VE	VE- aanduiding	gegevens op transportdocument
----	----------------	-------------------------------

	UN1993	geen, want beperkte hoeveelheid
--	--------	---------------------------------

Verpakking

250ml-fles met kinderveilige sluiting in de set met Lithofin MN basisreiniger en Lithofin MN Easy-Clean

Hou er rekening mee dat de gegevens qua milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd. Deze toelichtingen kunnen en mogen slechts dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten is af te stemmen op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Indien er geen ervaringen zijn en in alle twijfelgevallen dient het product eerst te worden uitgeprobeerd op een onopvallende plaats. (BNL10.11/4.11)